



BEHIN TAJHIZ VIRA

مولتی پارامتری اچ متر / هدایت سنج رومیزی با صفحه کلید لمسی مدل B2301



دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل B2301 برند VIRA مناسب برای اندازه گیری پارامترهای PH/EC با دقت بالا مناسب جهت استفاده در تحقیقات علمی، کنترل کیفیت، صنایع بیوتکنولوژی و صنایع شیمی می باشد.

ویژگی های اصلی دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل B2301 برند VIRA

- صفحه نمایش خازنی رنگی ۷ اینچی با وضوح و حساسیت بالا (۱۰۲۴*۶۰۰)، که می تواند پارامترهای بیشتری را نشان دهد و خواندن داده ها را ساده تر کند.
- این دستگاه دارای قابلیت های کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار، ذخیره سازی داده ها، انتقال داده ها از طریق پورت USB، تنظیم ساعت، قابل اتصال به چاپگر به صورت wireless، تنظیم عملکرد، و سایر عملکردهای هوشمند می باشد.
- دستگاه شامل حافظه داخلی می باشد که می تواند نتیجه ۱۰۰۰ تست را ذخیره و با استفاده از فلش USB به کامپیوتر منتقل و به صورت فایل اکسل بازیابی گردد. این قابلیت کار را برای ویرایش، بسیار آسان و راحت کرده است.
- تشخیص خودکار ۸ نوع محلول رسانایی استاندارد و دو سری محلول پی اچ استاندارد
- دستگاه قابلیت اندازه گیری هدایت پیشرفته از رنج رسانایی ۰.۵ تا ۲۰۰ میلی زیمنس را دارد.
- الکتروود EC دستگاه در ۱ نقطه کالیبره می شود.
- قابلیت تغییر بین رسانایی، TDS، شوری و مقاومت.
- محاسبه چند گانه برای TDS و شوری برای اطمینان از دقت تبدیل مقیاس کامل.





BEHIN TAJHIZ VIRA

- دستگاه دارای تشخیص خودکار بافرهای pH استاندارد می باشد. بافرهای استاندارد عبارتند از:
 - سری USA
 - سری NIST
- دستگاه دارای قابلیت اعلام وضعیت الکترود به کاربری باشد.
- دستگاه دارای IP54 است که قابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار بودن را داراست.
- “دستگاه دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد (الکترود Ph شامل گارانتی نمی باشد).”
- “جهت آگاهی از قیمت به روز و موجودی B2301 با کارشناسان شرکت بهین تجهیز ویرا تماس حاصل نمایید”



جدول مشخصات فنی دستگاه مولتی پارامتر رومیزی PH/EC با صفحه کلید لمسی مدل B2301

مدل	B2301	
pH	رنج اندازه گیری	pH (-1.99 ~ 19.99)
	رزولوشن	0.1/0.01 pH
	دقت	±0.02pH



BEHIN TAIHIZ VIRA

	تصحیح دما	(0 ~ 100)°C (auto or manual)
mV	رنج اندازه گیری	-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV
	رزولوشن	1mV
	دقت	±0.1% FS
کانداکتیویتی	رنج اندازه گیری	Conductivity: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) Resistivity: (0 ~ 100) MΩ·cm TDS: (0 ~ 100) g/L Salinity: (0 ~ 100) ppt
	رزولوشن	0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1mS/cm
	دقت	Electrode: ±0.5% FS, Instrument: ±0.80%FS
	رنج تصحیح دمایی	(0 ~ 100) °C (auto)
	ثبات الکتروود	0.1/1/10 cm ⁻¹
دما	رنج اندازه گیری	-10°C~ 110°C
	رزولوشن	0.1°C



BEHIN TAIHI7 VIRA

	دقت	5~ 60°C: ±0.4°C Others: ±0.8°C
مشخصات اضافی	ذخیره دیتا	1000 Test
	ولتاژ	DC12V/1A
	وزن و ابعاد	240 × 170 × 70mm/600g
شرایط محیطی	دمای محیط	5 ~ 35 °C
	رطوبت محیط	≤85%
	رتبه IP	IP54

Standard Configuration:

تعداد	توضیحات
۱ عدد	دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل B2301 (صفحه کلید لمسی)
۱ عدد	الکتروود پی اچ
۱ عدد	الکتروود EC
۱ عدد	الکتروود دما
۱ عدد	اداپتور تغذیه
۱ عدد	پایه الکتروود ها