



BEHIN TAJHIZ VIRA

دستگاه EC/TDS/SALINITY رومیزی با صفحه کلید لمسی مدل B3001



ویژگی های دستگاه EC/TDS/SALINITY رومیزی با صفحه کلید لمسی مدل B3001

دستگاه B3001 برند VIRA جهت اندازه گیری EC/TDS/SALINITY می باشد .

- این دستگاه رومیزی با صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ رنگی با وضوح بالا ، حساسیت بالا، قابلیت نمایش کامل پارامتر ها را دارد.
- این دستگاه مناسب جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی و کلیه صنایع می باشد.
- این دستگاه دارای قابلیت های کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار، ذخیره سازی داده ها، انتقال داده ها از طریق پورت USB،تنظیم ساعت، قابل اتصال به چاپگر به صورت wireless ، تنظیم عملکرد، و سایر عملکردهای هوشمند می باشد.
- دستگاه شامل حافظه داخلی می باشد که می تواند نتیجه ۱۰۰۰ تست را ذخیره و با استفاده از فلش USB به کامپیوتر منتقل و به صورت فایل اکسل بازایی گردد. این قابلیت کار را برای ویرایش، بسیار آسان و راحت کرده است.
- دستگاه قابلیت تشخیص خودکار ۸ نوع محلول استاندارد هدایت را دارد.
- دستگاه قابلیت اندازه گیری هدایت الکتریکی از رنج ۰٫۵ میکرو زیمنس تا ۲۰۰ میلی زیمنس را دارد..
- دستگاه قابلیت کنترل خودکار الکتروود و هشدار به کاربر را دارد.
- دستگاه دارای IP54 است که قابلیت ضد گرد و غبار بودن را داراست.





BEHIN TAJHIZ VIRA

• “دستگاه دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد

”جهت آگاهی از قیمت به روز و موجودی B3001 برند VIRA با کارشناسان شرکت بهین تجهیز ویرا تماس حاصل نمایید“

مشخصات فنی دستگاه EC/TDS/SALINITY رومیزی با صفحه کلید لمسی مدل B3001

مدل	B3001	
توضیحات	Lab conductivity meter. Measure the conductivity of common water solutions, especially widely used in the areas of education and scientific research.	
رسانایی	رنج اندازه گیری	Conductivity: (0.00~20.00) $\mu\text{S/cm}$ (20.0~200.0) $\mu\text{S/cm}$ (200~2000) $\mu\text{S/cm}$ (2.00~20.00) mS/cm (20.0~200.0) mS/cm مقاومت: (0 ~ 100) $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ سختی: (0 ~ 100) g/L شوری: (0 ~ 100) ppt
	رزولوشن دقت	0.01/0.1/1 $\mu\text{S/cm}$ 0.01/0.1 mS/cm % FS, ± 1.0 % FS, ± 1.0 دستگاه
	رنج تصحیح دمایی	(0 ~ 100) $^{\circ}\text{C}$ (Automatic)
دما	رنج اندازه گیری	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~ 110 $^{\circ}\text{C}$





BEHIN TAJHIZ VIRA

رزولوشن	دقت	0.1°C
		5 ~ 60°C:±0.5°C Others:±1.0°C
شرایط کاری	دمای محیط رطوبت محیط	5 ~ 35°C ≤80%
	IP	IP54

Standard Configuration:

تعداد	توضیحات
۱ عدد	دستگاه هدایت سنج رومیزی مدل B3001 (صفحه کلید لمسی)
۱ عدد	الکتروود EC
۱ عدد	اداپتور تغذیه
۱ عدد	پایه الکتروود