



BEHIN TAJHIZ VIRA

اکسیژن متر پرتابل مدل P4000



این دستگاه ایده آل برای آبی پروری، نظارت بر منابع آب، تصفیه فاضلاب و حفاظت از محیط زیست به ویژه در فضای باز می باشد.

ویژگی های دستگاه P4000

- صفحه نمایش LCD بزرگ با نور پس زمینه سفید قابل کنترل.
- حالت DO دارای عملکردهای ATC، جبران شوری خودکار و جبران فشار خودکار است.
- ساختار جدید الکترو پلازموگرافیک DO می تواند دما، شوری و اکسیژن محلول را اندازه گیری کند.
- مجهز برای کالیبراسیون الکتروDO، فقط ۳ تا ۵ دقیقه برای قطبی شدن
- تراشه ریزپردازنده داخلی با عملکردهای کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار،
- ذخیره سازی داده ها، تنظیم عملکرد، خود عیب یابی، خاموش شدن خودکار، نمایشگر ولتاژ پایین.
- کلاهیک دیافراگم ترکیبی، تعویض غشای حساس را بسیار راحت می کند.
- دارای ۲ غشای ممبران قابل تعویض
- دستگاه دارای IP54 است که قابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار بودن را داراست.



BEHIN TAJHIZ VIRA

- “دستگاه کمپانی VIRA دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد
- ” جهت آگاهی از قیمت به روز و موجودی اکسیژن متر پرتابل مدل P4000 با کارشناسان شرکت بهین تجهیز ویرا تماس حاصل نمایید

مشخصات فنی دستگاه P4000

Model	P4000	
Dissolved Oxygen	Measuring range	(0 ~ 20.00) mg/L(ppm)
	رنج اندازه گیری	(0 ~ 200.0)%
	Resolution	0.1/0.01 mg/L(ppm), 1/0.1 %
	رزولوشن	
	Accuracy	±0.40 mg/L, ±0.3%
	دقت	
	Response time	≤30s (25°C, 90% response)
	زمان پاسخگویی	
	Residual current	≤0.1 mg/L
	جریان باقیانده	
	Temperature compensation	(0 ~ 100)°C (automatic)
	جبران دمایی	
	Salinity compensation	(0 ~ 45) ppt (automatic)
	جبران شوری	
	Pressure compensation	(66 ~ 200) kPa (manual)
	جبران فشار	
	Automatic calibration	Air saturated by water, water saturated by air
	کالیبراسیون اتوماتیک	



BEHIN TAIHIZ VIRA

	Electrode type نوع الکترود	Polarographic
Other Parameters	Data storage ذخیره سازی داده ها	200 groups
	Storage content محتوای ذخیره سازی	Series number, measuring value measuring unit and temperature,
	Power	Two AA batteries(1.5V×2)
	Dimensions & Weight	160×90×30mm/360g (instrument) 480×300×60mm/1KG (with packing)
Working Conditions	Ambient temperature دمای محیط	(5 ~ 35)°C
	Ambient humidity رطوبت محیط	≤85%
	IP grade	IP57

Standard Configuration:

توضیحات	تعداد
دستگاه اکسیژن متر پرتابل مدل p4000	1 عدد
الکترود DO	1 عدد
غشای ممبران	2 عدد
باتری های AA	2 عدد