

هدایت سنج ، سختی سنج و شوری سنج رومیزی مدل B3000



ویژگی های دستگاه B3000

- دستگاه B3000 برند VIRA دارای صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی با وضوح و حساسیت بالا می باشد ، که می تواند پارامترهای بیشتری را نشان دهد و خواندن داده ها را ساده تر کند.
- صفحه کلید دستگاه با کیفیت بالا قادر به بیش از ۱۰۰۰۰۰ بار تست می باشد.
- این دستگاه دارای قابلیت های کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار، ذخیره سازی داده ها، انتقال داده ها از طریق پورت USB، تنظیم ساعت، قابل اتصال به چاپگر به صورت wireless، تنظیم عملکرد، و سایر عملکردهای هوشمند می باشد.
- دستگاه شامل حافظه داخلی می باشد که می تواند نتیجه ۵۰۰ تست را ذخیره و با استفاده از فلش USB به کامپیوتر منتقل و به صورت فایل اکسل بازیابی گردد. این قابلیت کار را برای ویرایش، بسیار آسان و راحت کرده است.
- دستگاه دارای قابلیت تشخیص خودکار هشت نوع محلول رسانایی استاندارد را دارد.
- رنج اندازه گیری هدایت توسط این دستگاه از ۰٫۵ تا ۲۰۰ میلی زیمنس می باشد.
- این دستگاه در یک نقطه کالیبره می شود.
- این دستگاه قابلیت اندازه گیری رسانایی، TDS، شوری و مقاومت را دارد.
- دستگاه دارای IP54 است که قابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار بودن را داراست.
- دستگاه EC را تا ۲۰۰٫۰۰۰ میکروزیمنس و TDS را تا ۱۰۰٫۰۰۰ PPM اندازه گیری می کند ولی برای EC بالای ۲۰٫۰۰۰ میکروزیمنس و TDS بالای ۱۰٫۰۰۰ PPM باید الکتروود K=10 تهیه شود



BEHIN TAJHIZ VIRA

“دستگاه دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

” جهت آگاهی از قیمت به روز و موجودی B3000 VIRA با کارشناسان شرکت بهین تجهیز ویرا تماس حاصل نمایید “



جدول مشخصات فنی دستگاه EC/TDS/SALINITY رومیزی مدل B3000

مدل	B3000
صفحه نمایش	6.5 inch
پارامترها	کانداکتیویتی, مقاومت, سختی, شوری, دما
رنج اندازه گیری رسانایی	(0.00~20.00) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20.0~200.0) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (200~2000) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2.00~20.00) mS/cm (20.0~200.0) mS/cm
کانداکتیویتی رزولوشن هدایت	0.01/0.1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0.01/0.1 mS/cm
Conductivity دقت رسانایی	FS% الکترو د: ± 0.1
رنج اندازه گیری مقاومت	0 ... 100 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$
TDS (سختی)	0.00 mg/L ~100 g/L
Salinity شوری	0~100 ppt



BEHIN TAJHIZ VIRA

رنج اندازه گیری دما	(0~100)°C
رزولوشن دما	0.1°C
دقت دما	±0.5°C
ذخیره سازی	300 Test
اتصالات	USB, wireless Bluetooth
شرایط محیطی	دما: ۰-۵ %رطوبت: ۵-۸۵
ولتاژ برق	12V1A
سایز و وزن	270×170×70mm/600g

Standard Configuration

تعداد	توضیحات
1 عدد	دستگاه هدایت سنج رومیزی مدل B3000 (صفحه کلید دکمه ای)
1 عدد	الکتروود EC
1 عدد	اداپتور تغذیه
1 عدد	پایه الکتروود

